

Kakel Fabrikören  
Herr Rejnhold Sanngren  
tillhanda

Kangasala den 30/1/71

Ärade Svåger Rejnhold!

Emedan jag nu är i trakten att skriva till Ekenäs får jag efven lusten på mig att med några rader komma till tals med dig. Jo, ser du, som jag i lördags brefvet nämde om för gemensamma svågrar och svägerskor att jag ämnar ställa till med värksta byggnad emedan mina förra verkstäder är för små när jag får nu arbeten, - jag lärer väl ej komma att bygga så kallade reshus eller med stående virke men särdeles roligt vore det att af dig som erfaren uti denna konst, hvill vara god och gifva mig beskrifning på ess beträffande hvid rappningen, - jag menar med ett ord huru rappningen holler fast vid väggen? om det skall vara pärtor huru tjocka och breda dessa skall vara samt huru långt i mellan dessa, efven huru de fästes om det sker med spik eller med pinnar, och om pinnar brukas huru de fortast kunde åstadkommas. Och hvilket sort träd vanligast har används till dessa. Och slutligen hvad för sort material bäst passar till skjelfva rappnings bruket. - Någon sort beräkning i lasstal lera m.m. lär väl icke kunna förutsättas i anseende till famntal å qvadraten å väggen.

Vidare till början vill jag fråga: får det vara måssa imellan virket; fordras det mycket jern saker till bindningar?

Fast ytterligare kommer en fråga? månne det vara någon god idee att lösa opp leran uti en vanlig lerbråte (som används vid tegel burck) för än den gjöres till så kallade lervatten?

Jag beder att du är god och ursäktar mig att jag tillskyndar dig litet besvara, men du måste väl än dock någon vilostund med någon rad länka på din Tillgifne svåger, hälsa din omgifning ifrån oss allesamteligen och

Wänner  
A Thulé

i hast